

最終処分場埋立量予測

(単位: t)

施設名	項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
米子市 クリーンセンター	スラグ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダスト	0	0	0	0	0	0	0	0
	不適物	0	0	0	0	0	0	0	0
	土砂・がれき	0	0	0	0	10	0	0	10
境港市清掃センター	不適物	0	0	0	0	0	0	0	0
境港市リサイクルセンター	不燃残さ(廃プラ)	251	267	270	270	260	260	260	260
エコスラグセンター	スラグ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダスト	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクルプラザ	不燃残さ(カレット残さ)	286	230	0	0	0	0	0	0
	不燃残さ(20mm以下)	789	697	700	700	690	690	690	680
	不燃残さ(廃プラ)	673	706	920	920	910	910	910	900
年間埋立量 計(重量)		1,999	1,900	1,890	1,890	1,870	1,860	1,860	1,850

※ R6及びR7は埋立量実績

埋立容量(単位: m³)

年間埋立量 計(容積)	2,430	2,360	2,490	2,490	2,450	2,440	2,440	2,430
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(埋立量予測条件)

- ①埋立物の埋立換算率(重量→容積)は右表のとおりとする。
- ②リサイクルプラザの不燃残さ全体に対する不燃残さ20mm以下の割合は34%(令和7年度実績)とする。
- ③リサイクルプラザ及び境港市リサイクルセンターの不燃残さ(廃プラ)のうち50%を外部処理することを基本とする。
- ④令和8年度以降は外部処理する不燃残さ(カレット)と同重量だけリサイクルプラザからの不燃残さ(廃プラ)埋立量を増量する。
- ⑤令和8年度からカレット残さを外部処理する。

埋立換算率(単位: m³/t)

区分	スラグ	ダスト	不適物	土砂 がれき	不燃残さ		
					カレット	20mm以下	廃プラ (20mm超)
西部広域	0.63	0.95			0.84	1.00	1.49
米子市	0.64	0.95	0.83	0.91			
境港市			0.81				1.49